

**VORDERRAD / AUFHÄNGUNG / LENKUNG TECHNISCHE DATEN**

Einheit: mm

GEGENSTAND			SOLLWERT	VERSCHLEISSGRENZE	
Mindest-Reifenprofiltiefe			–	3,0	
Reifendruck, kalt	Nur Fahrer		150 kPa (1,50 kgf/cm <sup>2</sup> )	–	
	Fahrer und Sozius		150 kPa (1,50 kgf/cm <sup>2</sup> )	–	
Achsen Schlag			–	0,2	
Felgenschlag	radial		–	2,0	
	axial		–	2,0	
Luft zwischen Radnabe und Felge			23,45 ± 1,0	–	
Gabel	Feder, ungespannte Länge (nur rechte Seite)	CRF250L/LA	590,0	–	
		CRF250LD	591,0	–	
		CRF250RL/RLA	573,5	–	
	Rohr Schlag		–	0,20	
	Empfohlene Gabelflüssigkeit		Honda Ultra Cushion Oil 10W	–	
	Flüssigkeitsstand	CRF250L/LA	rechts	122	–
			links	48	–
		CRF250LD	rechts	85	–
			links	37	–
		CRF250RL/RLA	rechts	126	–
			links	47	–
	Flüssigkeitsmenge	CRF250L/LA	rechts	594 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–
			links	667 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–
		CRF250LD	rechts	639 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–
			links	681 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–
CRF250RL/RLA		rechts	631 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–	
		links	712 ± 2,5 cm <sup>3</sup>	–	